

POLFILM
ATLASFILM
PIRAN POLYMER
БОПП, СРР-Пленки
PETCO BENIS
Пленки БОПЭТ
PERSIACHASB
клеи для ламинирования полиуретаном

Искусство упаковки



www.polfilm.net

Б О П П - П Л Е Н К И

Гибкая упаковка — прозрачная и матовая				
Название продукта	Термосвариваемость	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
POLEX 221S	Две стороны	Одна сторона	15, 20, 25, 30, 40	Упаковка с термосваркой SIT 120 C
POLEX 321S	Одна сторона	Одна сторона	20, 25, 30	Термосвариваемая упаковка без проблем с пропусками точек при печати
POLEX 221D	Две стороны	Одна сторона	20, 25, 30	Термосвариваемая упаковка с матовым внешним видом
POLEX 321BG	Одна сторона	Одна сторона	25, 30	Специально разработано для спагетти упаковка с низкими показателями COF
POLEX 220AG	Две стороны	Необработанный	20, 25	Высокая скорость обмотки с антистатическими свойствами
POLIN 121CP	Негерметичный	Одна сторона	15, 20, 40	Упаковка с холодной печатью без проблем с пропусками точек при печати
POLIN 321CP	Одна сторона	Одна сторона	15, 20	Упаковка с холодной печатью
POLEXMATT 351S	Одна сторона	Одна сторона	20	Матовая термосвариваемая упаковка без проблем с пропусками точек при печати
POLEXMATT 251S	Две стороны	Одна сторона	20	Матовая термосвариваемая упаковка

Гибкая упаковка - перламутровая				
Название продукта	Термосвариваемость	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
POLER 241S	Две стороны	Одна сторона	25, 30, 35	Термосвариваемые изделия с SIT 120 C
POLER 241D	Две стороны	Одна сторона	20, 25, 30	Термосвариваемые изделия с SIT 105 C
POLER 241D2	Две стороны	Одна сторона	30, 35, 40	Термосвариваемые изделия с SIT 95 C
POLER 142S	None-Sealable	Две стороны	30, 35, 50	Холодная герметизация
POLER 342S	Одна сторона	Две стороны	25, 30, 35	Применение холодной сварки для улучшения адгезии холодной сварки.

Гибкая упаковка - металлизированная				
Название продукта	Термосвариваемость	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
POLET 381S	Одна сторона	Одна сторона	15, 20, 30, 40	Упаковка с термосваркой SIT 120 C
POLET 381D	Одна сторона	Одна сторона	18, 20	Упаковка с термосваркой SIT 105 C
POLER 241D2	Две стороны	Одна сторона	15, 20	Упаковка с холодной печатью

Самоклеящаяся этикетка (SAL)					
Название продукта	Появление	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Плотность	Дополнительная информация
POLCOAT 442SAV	Белый аннулирован	Глянцевая сторона покрыта грунтовкой, другая сторона обработана коронным разрядом	60, 70	0.76	Белый, высокой жесткости, подходит для адгезии УФ-чернил
POLCOAT 442SQV	Белый аннулирован	Глянцевая сторона обработана коронным разрядом, матовая сторона покрыта грунтовкой	60, 70	0.76	Белый, высокой жесткости, подходит для адгезии УФ-чернил
POLCOAT 442SAL	Белый аннулирован	Глянцевая сторона покрыта грунтовкой, другая сторона обработана коронным разрядом	60, 70	0.55	Белый с высоким выходом, подходит для адгезии УФ-чернил
POLCOAT 642SAV	Белый аннулирован	Обе стороны покрыты грунтовкой	60, 70	0.76	Белый, высокая жесткость, подходит для УФ-чернил, улучшенная адгезия клея
POLCOAT 422SAL	Прозрачный	Одна сторона покрыта грунтовкой, другая обработана коронным разрядом	50, 60	0.91	Прозрачный, без этикетки для адгезии УФ-чернил
POLCOAT 482SAL	Металлизированный	Металлизированная сторона обработана коронным разрядом, другая сторона покрыта грунтовкой	50, 60	0.91	Блестящий металлический вид, подходит для УФ-чернил
POLCOAT 432SAV	Превосходный белый	Глянцевая сторона покрыта грунтовкой, другая сторона обработана коронным разрядом	57	0.95	превосходный белый высокой жесткости, для адгезии УФ-чернил
POLCOAT 432SAL	Гладкий белый	Глянцевая сторона покрыта грунтовкой, другая сторона обработана коронным разрядом	57	0.87	превосходный белый высокой жесткости, для адгезии УФ-чернил

БОПП - ПЛЕНКИ

Вплавляемая этикетка (IML)

Название продукта	Термосвариваемость	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Плотность	Дополнительная информация
POLABLE 142LIQ	Белый аннулирован	Глянцевая сторона покрыта грунтовкой, другая сторона обработана коронным разрядом	50, 60, 65, 70	0.55	Очень высокий выход, эффект апельсиновой корки после инъекции
POLABLE 142LIT	Белый аннулирован	Обе стороны обработаны, обе стороны матовые	50, 60, 70	0.55	Очень высокая производительность, эффект апельсиновой корки, высокая скорость переработки
POLABLE 142LIV	Белый аннулирован	Обе стороны обработаны, обе стороны матовые	60, 70	0.76	Высокая жесткость, эффект сатинирования после инъекции
POLABLE 142E	Белый аннулирован	Обе стороны обработаны коронным разрядом, глянцевая сторона пригодна для печати	90	0.7	Жесткий для большого контейнера, эффект сатинирования после инъекции
POLABLE 122LIQ	Прозрачный	Обе стороны обработаны коронным разрядом, глянцевая сторона пригодна для печати	57, 60	0.9	Эффект No-Label-Look в прозрачных полипропиленовых контейнерах
POLABLE 152LIQ	Мэтт	Обе стороны обработаны, обе стороны можно печатать	57	0.86	Прозрачный или матовый вид более высокая после инъекции, способность к преобразованию
POLABLE 132LIQ	Глянцевый белый	Обе стороны обработаны коронным разрядом, глянцевая сторона пригодна для печати	57	0.87	Пленка BOPP высокой жесткости, глянцевый белый эффект после инъекции
POLABLE 132LIT	Матовый белый	Обе стороны обработаны коронным разрядом, одна сторона для печати	57	0.87	Высокая жесткость, матово-белый эффект после инъекции
POLABLE 132LIV	Превосходный белый	Обе стороны обработаны коронным разрядом, Глянцевые стороны пригодны для печати	57	0.95	Высокая жесткость, превосходный белый эффект после инъекции
POLABLE 142TML	Белый аннулирован	Обе стороны обработаны коронным, разрядом Глянцевые стороны пригодны для печати	50, 60, 70	0.55	Очень высокий выход продукции, маркировка в процессе термоформования.
POLABLE 142EB	Белый аннулирован	Обе стороны обработаны, одна сторона матовая и одна сторона печатная	105	0.73	Высокая жесткость, маркировка в процессе формирования выдувом.

Оберточная этикетка (WAL)

Название продукта	Появление	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
POLABLE 141LRH	Белый аннулирован	Одна сторона обработана коронным разрядом	35, 38, 55	Однослойная рулонная обертка этикеток для бутылок
POLABLE 121LPH	Прозрачный	Одна сторона обработана коронным разрядом	30, 40	Однослойные рулонные этикетки для бутылок
POLABLE 141WA8	Одна сторона белая-пустая другая сторона металлическая	Металлизированная сторона обработана коронным разрядом	38	Однослойная рулонная обертка этикеток для бутылок

Ламинирование бумаги и картона

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
POLIN 122H	Две стороны	12, 15	Глянцевая ламинирующая пленка для картона и бумаги
POLIN 122TL	Две стороны	12, 15	Глянцевый, специально разработанный для процесса экструзионного покрытия ЭВА с целью производства термоламинированной пленки.
POLIN 152S	Две стороны	12, 15, 20	Матовая ламинирующая пленка для картона и бумаги
POLIN 152TL	Две стороны	12, 15, 20	Матовый, специально разработанный для процесса экструзионного покрытия ЭВА с целью производства термоламинированной пленки.
Poletcold 182S	Две стороны	15, 20	Металлизированная ламинированная пленка для картона и бумаги
Poler 382S	Две стороны	20, 25	Белая металлизированная ламинирующая пленка для картона и бумаги

Лента

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
POLSIVE 321X	Одна сторона	20, 22, 24, 28, 30	Прозрачная БОПП-пленка для клейких лент (Акриловый клей и термоклей)

СРР - ПЛЕНКИ

Гибкая упаковка

Название продукта	Термосвариваемость	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
CPOL 221S	Две стороны	Одна сторона	20, 25, 30, 40	Прозрачная пленка для упаковки хлебобулочных изделий, макаронных изделий и порошков
CPOL 321S	Одна сторона	Одна сторона	20, 25, 30, 40, 60	Прозрачная пленка для упаковки хлебобулочных изделий, макаронных изделий и порошков
CMET 381S	Одна сторона	Одна сторона	20, 25, 30	Металлизированная пленка с высокой адгезией к металлу для упаковки хлебобулочных изделий, макаронных изделий и порошков
CWIT 331S	Одна сторона	Одна сторона	25	Белая непрозрачная пленка, подходящая для однослойных пакетов и больших упаковок

БОПЭТ-ПЛЕНКИ

Печать и ламинирование - Прозрачная и матовая

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
РЕТРАК 121S	Одна сторона Обработано короной	8, 10, 12, 18, 23, 36, 50, 75, 100	Прозрачная пленка для печати, металлизации, ламинирования и покрытия. Также применима в кабелях, трубах FRP и GRP
РЕТРАК 223S	Одна сторона Химическое покрытие	8, 10, 12, 18, 23, 36	Прозрачная пленка, специально разработанная для горячего розлива, стерилизации и пастеризации.
РЕТРАК 322S	Одна сторона обработана коронным разрядом, другая сторона покрыта химическим составом	8, 10, 12, 18, 23, 36	Прозрачная пленка, специально разработанная для горячего розлива, стерилизации и пастеризации.
РЕТРАК 253S	Одна сторона с химическим покрытием, Другая сторона матовая	12	Матовая пленка для печати, металлизации, ламинирования и покрытия

Печать и ламинирование - Белый

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
РЕТРАК 131S	Одна сторона Обработано короной	12	Белая пленка для печати, металлизации, ламинирования и покрытия
РЕТРАК 332S	Одна сторона корона обработанная Другая сторона химическое покрытие	12, 50	Белая пленка для печати, металлизации, ламинирования. Отличная адгезия к широкому спектру чернил и клеев

Печать и ламинирование - металлизированные

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
РЕТМЕТ 180S/181S	Одна сторона металлизированная Другая сторона Обычная/обработанная коронным разрядом	8, 10, 12, 18, 23, 36	Металлизированная пленка для гибкой упаковки, ламинирования картона. Также применяется в шерстяной изоляции.
РЕТМЕТ 181S	Одна сторона металлизированная (металлизированная на химическом) Другая сторона корона	8, 10, 12, 18, 23, 36	Высокобарьерная металлизированная пленка для гибкой упаковки, ламинирования картона. Специально разработана для горячего розлива, стерилизации и пастеризации
РЕТМЕТ 383S	Одна сторона металлизированная (металлизированная на химическом) Другая сторона корона	8, 10, 12, 18, 23, 36	Белая пленка для печати, металлизации, ламинирования и покрытия
РЕТМЕТ 383S	Одна сторона металлизированная (металлизированная на химическом) Другая сторона с химическим покрытием	8, 10, 12, 18, 23, 36	Металлизированная пленка с высокими барьерными свойствами. Специальная сторона с химическим покрытием обеспечивает отличную адгезию к широкому спектру чернил и клеев.
РЕТМЕТ 130M	Одна сторона металлизированная Другая сторона гладкая	12	Белая непрозрачная металлизированная БОПЭТ-пленка для ламинирования, специально разработана для ламинирования картона
РЕТМЕТ 131HB	Одна сторона металлизированная (металлизированная на химическом) Другая сторона обработана коронным разрядом	12	Белая непрозрачная металлизированная БОПЭТ-пленка для ламинирования, специально разработана для ламинирования картона
РЕТМЕТ 333S	Одна сторона металлизированная (металлизированная на химическом) Другая сторона с химическим покрытием	12	Белая непрозрачная металлизированная БОПЭТ-пленка для ламинирования, специально разработанная для упаковки влажных салфеток
РЕТМЕТ 150HB	Одна сторона металлизированная Другая сторона матовая	12	Матово-металлизированная БОПЭТ-пленка для ламинирования. Специально разработана для упаковки влажных салфеток

Крутить- Прозрачный, Белый, Металлизированный

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
РЕТВИСТ 121S	Одна сторона Обработано коронным разрядом	18, 23	Прозрачная складная пленка для упаковки в закрутку кондитерских изделий, таких как конфеты, шоколад и т. д.
РЕТВИСТ 422S	Одна сторона обработана короной Другая сторона Антистатическое покрытие	18, 23	Прозрачная складная пленка с хорошими антистатическими свойствами для упаковки в закрутку конфет, шоколада и т. д.
РЕТВИСТ 432S	Одна сторона обработана коронным разрядом Другая сторона Антистатическое покрытие	18, 23	White foldable film with good anti-static properties for twist wrap packaging of confectionary products like candies, chocolates, & etc.
РЕТВИСТ 432Y	Одна сторона обработана коронным разрядом, другая сторона имеет антистатическое покрытие	18, 23	Белая складная пленка с хорошими антистатическими свойствами для упаковки кондитерских изделий в закрутку таких как конфеты, шоколад и т. д.
РЕТВИСТ 180S/181S	Одна сторона металлизированная Другая сторона Обычная/обработанная коронным разрядом	18, 23	Металлизированная складная пленка для упаковки в закрутку кондитерских изделий, таких как конфеты, шоколад и т. д.

Крышка - Прозрачная, Белая, Металлизированная

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
PETLID 322S	Одна сторона корона обработанная Другая сторона химическое покрытие	12, 23, 36	Прозрачная изотропная БОПЭТ-пленка для укупорки
PETLID 332S	Одна сторона корона обработанная Другая сторона Химическое покрытие	12, 23, 36	Белая непрозрачная изотропная БОПЭТ-пленка для укупорки
PETLID 181HB	Одна сторона металлизированная (металлизированная на химическом) Другая сторона корона	12, 23, 36	Металлизированная изотропная БОПЭТ-пленка для изготовления крышек

AIOX

Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
PETLOX 120S	Одна сторона AIOX (AIOX на Cогонa) Другая сторона гладкая	10, 12, 23	Высокобарьерное прозрачное пленочное решение для барьерной упаковки мяса, сухофруктов, замороженных продуктов, орехов, продуктов, пригодных для разогрева в микроволновой печи, и т. д.
PETLOX 121HB	Одна сторона AIOX (AIOX на химическом) Другая сторона Cогонa	10, 12, 23	Высокобарьерное прозрачное пленочное решение для барьерной упаковки. Специально разработано для горячего розлива, стерилизации, пастеризации и автоклавирования.

БОПЭТ-ПЛЕНКИ

Горячая печать			
Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
PETSTAM 120R	Простой	12, 18, 23	Прозрачная пленка БОПЭТ в качестве носителя в трансферной печати и горячем тиснении. Также применяется в качестве разделительной подложки при производстве деталей, армированных волокном (GRP, GFRP).
PETSTAM 150R	Простой	18	Матовая пленка БОПЭТ в качестве носителя для трансферной печати и горячего тиснения с матовым эффектом.
Пряжа - Прозрачная			
Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
PETYARN 121S	Одна сторона обработано коронным разрядом	12, 23	Прозрачная пленка для текстильных изделий; включая металлическую пряжу, скруббер и блески.
PETYARN 180S	Одна сторона металлизированная. Другая сторона гладкая.	12, 23	Металлизированная пленка для текстильных изделий; включая металлическую пряжу, скруббер и блески.
Фильмы выпуска - Прозрачные			
Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
PETPAK 120S	Простой	18, 23, 36, 75	Прозрачная пленка в качестве разделительного слоя и разделительного слоя при производстве ремней, кабелей, труб из стеклопластика и стеклопластика.
PETPAK 121S	Одна сторона обработано коронной	36	Прозрачная пленка для силиконизированного ВОРЕТ выпуска подложки для использования в самоклеящихся этикетках.
Изоляция кабеля - Прозрачная			
Название продукта	Обработка поверхности	Номинальная толщина	Дополнительная информация
PETPAK 121S	Одна сторона обработано коронным разрядом	23, 36, 50, 75	Прозрачная пленка для электроизоляционных работ, таких как обмотка кабелей, электроизоляция трансформаторов и электродвигателей.

КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

продукт	производительность	соотношение смешивания	температура применения	начальная вязкость	жизнеспособность	скорость ламинирования	время щели	отверждение при комнатной температуре
 SL 311A/210B	GP-MP	100-65	≈ 30 °C	низкий	30 минута	■■	12-24 h	■■
 SL 110A/210B	MP-HP	100-75	30-40 °C	низкий	40 минута	■■■	8-24 h	■■■
 SL 130A/210B	MP-HP	100-70	30-40 °C	Середина	40 минута	■■■	8-24 h	■■■

О нас

POLFILM является первым и крупнейшим производителем пленки в Иране и занимается производством БОПП кино с 1993 года, последовательно фокусируясь на создании разнообразного спектра высококачественная продукция для предоставления эффективных решений.

В 2011 **ATLASFILM** году присоединился к этой группе, возглавив две производственные компании стать крупнейшим производителем БОПП-пленок в Иране.

После этого в 2016 году промышленная группа запустила передовую линию по производству полиэфирных волокон.

производственная линия по **PETCO** производству БОПЭТ-пленок толщиной от 8 до 125 микрон для удовлетворения потребностей рынка.

Предлагать комплексные решения клиентам в отрасли гибкой упаковки, В период с 2021 по 2023 год группа создала следующие компании:

PERSIA CHASB (FPC) – предназначен для производства высококачественных клеев для ламинирования

Новая линия по производству пленки CPP под **POLFILM**, изготовление пленок толщиной от 15 до 300 мкм.

Продолжая свои планы развития, в 2024 году **PIRAN POLYMER** присоединился к группе как Производитель БОПП-пленки с высокоскоростной производственной линией, значительно увеличивающей БОПП производство пленки для удовлетворения потребностей как внутренних, так и экспортных заказчиков.

С добавлением четвертой линии по производству БОПП-пленки производство БОПП-пленки в группе Мощность достигла 106 000 тонн в год, при этом БОПП -пленки производятся толщиной от 12 до 90 микрон для различных применений. Кроме того, предприятие оснащено шестью современными металлизационными машинами с Годовая мощность 51,000 тонн по производству различных металлизированных пленок.



📍 Адрес головного офиса: № 6, ул. Риахи, ул. Карадж Махсус
Площадь Азади, Тегеран, Иран

Почтовый индекс: 13914947611

☎ Тел. отдела продаж: +98 (021) 44 64 02 24

Маркетинг тел.: +98 (021) 44 65 71 93